

DUNABOARD

Leírás:

1000X600 mm-es kőgyapot tábla, melynek egyik, vagy mindkét oldala Polylack F tűzgátló festékekkel kezelt.

Alkalmazás:

• kábel és gépészeti vezeték számára kialakított nyílások tűzgátló lezárására, fix építési hézagok tűzvédelmi tömítésére.

1. táblázat: technikai adatok

Szín és megjelenés	a festett oldal fehér színű
Bevonat jellemzése	a festett oldalon egyenletes szórt felület
Tűzvédelmi osztály	A2 osztály
Alkalmazási és tárolási hőmérséklet	+5 °C - 40 °C
Sűrűség/térfogatsúly	150 kg/m ³

FELHASZNÁLÁSI MÓD:

Felhordás:

lásd Polylack F, K, KG műszaki adatlap

Anyagszükséglet:

lásd Polylack F, K, KG műszaki adatlap

Feldolgozás:

lásd Polylack F, K, KG műszaki adatlap



Kiegészítő információk:

A termék feldolgozásával kapcsolatos további részletes információkért forduljon a Mercor Dunamenti Zrt-hez.

Termék neve	Anyaga	Méret (mm)	Bevonat anyaga	Bevonat vastagsága (mm)	Bevonat száma	Késztermék súlya (kg/db)
Dunaboard 1	Préselt kőgyapot tábla	600x1000x60	Polylack F	0,5	1	6
Dunaboard 2	Préselt kőgyapot tábla	600x1000x60	Polylack F	0,5	2	6,5
Dunaboard 3	Préselt kőgyapot tábla	600x1000x80	Polylack F	0,5	2	8,25
Dunaboard 4	Préselt kőgyapot tábla	600x1000x50	Polylack F	0,5	1	5,2
Dunaboard 5	Préselt kőgyapot tábla	600x1000x50	Polylack F	0,5	2	5,7

Tárolhatóság:

Egyedi gyári csomagolásban a gyártástól számított 1 évig.

Kiszerelés:

2 tábla/csomagolás

Engedélyek:

NMÉ-28230037 001

NMÉ-28233830 001

ETA-18/0171

ETA-17/1040