

POLYLACK WOOD TRANSPARENT

Leírás:

oldószerbázisú, akrilát gyanta alapú hőre habosodó festék.

Alkalmazás:

• beltéri fafelületek, faanyagú tartószerkezetek tűz elleni védelme, égéskésleltetése

1. táblázat: technikai adatok

Szín és megjelenés	áttetsző, opálos viszkózus festék
Sűrűség	1,14 ± 0,06 g/ cm ³
Szárazanyag tartalom	64 ± 2 tömeg %
Anyagszükséglet	0,3 kg/m ²
Tűzvédelmi osztály	B-s2, d0
pH	7,0 - 8,0
Kiszerezés	25 kg fém vödör
Alkalmazási és tárolási hőmérséklet	+5 °C - 40 °C

FELHASZNÁLÁSI MÓD:

Felület előkészítése:

Tiszta pormentes hibáktól kijavított száraz fa felület.

Felhordás:

ecsettel, hengerrel vagy airless szóróberendezéssel (fúvóka min. 219, 319,419).

Feldolgozás:

+5 °C alatt a feldolgozás nem javasolt.

Kiegészítő információk:

A termék feldolgozásával kapcsolatos további részletes információkért forduljon a Mercor Dunamenti Zrt-hez.

Tárolhatóság:

Egyedi gyári csomagolásban a gyártástól számított 1 évig.

Kiszerezés:

25 kg-os fémvödör

Engedélyek:

NMÉ-28231187 001

CR No.: 1933/15/Z00NP